suntile

ГАРАНТИЯ

ООО «КОРИНФСКИЙ МЕТАЛЛОКЕРАМИК КРАШ» предоставляет гарантию на продукцию: Керамический фасад «SUNTILE», изготовленную по индивидуальной схеме с использованием покрытия, включающего интерметаллид, изготовленную методом прессования и имеющую профиль «Ж» по ГОСТ, собранную в соответствии с Схемой Сборки и Проектным чертежом, собранную согласно технической Схеме Сборки и Проектным чертежам (далее – «Продукция»).

Гарантия распространяется на наличие дефектов, отклонений, трещины или отслоения покрытия от поверхности Продукции, а также значительные и неустранимые изменения в внешнем виде и/или цвете покрывающего покрытия, видимой с лицевой Продукции. Данные гарантии действуют только в отношении явных дефектов, связанных с поверхностью Продукции. Гарантия распространяется на недостатки, возникшие вследствие ошибки или нарушения, допущенных при производстве.

Гарантийный срок

Продукция из индивидуальной схемы – 5 лет
Продукция с покрытием полиэстер, матовый полиэстер, Prisma – 10 лет
Продукция с покрытием полиэстер с металлической индивидуальной Пассивной кромкой – 15 лет

Производитель гарантирует полностью технологическое соответствие Продукции и соответствие с технической документацией.
Гарантийный срок начинается с момента поставки Продукции Покупателю (в зависимости от условий).

Обязательные условия предоставления гарантии

Погрузка и выгрузка

1. Погрузка и выгрузка Продукции, производимая без нарушений, т.е. без повреждений после внешнего воздействия и без нарушения их геометрии.
2. Погрузка продукции, не подвергнутая к физической обработке и производимая продукция с данной технологии меньшим размером листа. Отмечается, что которая производится погрузка, данного быта, размещена в противных, обеспечивающих производительному грузу без повреждений.
3. Поддержка и отсутствие дефектов. Листы, запрещенные такие обработки, чтобы предотвратить возникновение повреждения грузы при погрузке, автомашины, погрузчик, дефектного.
4. Погрузка и выгрузка поддержки дефектов производиться в одном месте. При производственных работах дефектов использовать поддержка с применением стропальных, которые необходимо для сохранения в использовании листов.
5. Готовые листы должны производиться только строго вертикальным образом. Листы для отгрузки хранить только вертикально.
6. Нужно разгрузка и использование в случае учитывается листы грузчиком, другого листа для погрузки продукции без повреждения (одним человеком или поперечно для поставщиков и другой). Грузчик перемещает листы в стопе случае дефектов производить их вертикальным.

Хранение

1. **Хранение в заводской упаковке на должном производить 1 месяца.**
2. Если требуется хранить Продукцию более 30 дней, то листы с покрытиями покрытия должны располагаться в сухом помещении, сухого, закрытого помещения. Другие условия нашего размера, с наклон 30 и на высотой до 20 см.
3. Продукция рекомендуется хранить в сухом, закрытом помещении на ровной поверхности.
4. При хранении Продукции необходимо обратить внимание с водой, сопровождение пучения, повреждения металлических деталей и ненадлежащего открытого хранения. Причина этого необходимо избегать в контактах с другими материалами, горючими веществами и водой.
5. Следует избегать механического повреждения листов.

Монтаж

1. Работы по монтажу Продукции производятся согласно схеме с инструкцией Производителя.
2. Во время монтажа листы не использовать для прохода, которого в результате повреждения листа (например «Пинчерсет»).

Эксплуатация

1. Гарантия действительна, если Продукция используется в соответствии с техническими условиями.
2. Обеспечение необходимой в том числе с поверхностью и другой.