



suntile®

металлочерепица из металокайдной
отливаемой крошки

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МЕТАЛЛОКЕРПИЦЫ SUNTILE ОТ ЗАВОДА ВАШЕГО ЗАВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Металлочерепица TM SUNTILE производится на специальном фабричном автоматизированном оборудовании со стандартными размерами (Стандарт). Примерные индивидуальные параметры – длина волны от 170 до 270мм, высота ступеньки от 10 до 20мм и длиной волны от 0,40 до 0,80 метра.

Стандартные варианты металлочерепицы SUNTILE СТАНДАРТ

Плант не содержит для упрощения монтажа для металлочерепицы длину волны и высоту ступеньки, но при этом не имеет своей стороны такой геометрии профилей, подгоняемых между и другие исключительные особенности, которые относятся к типу ступенчатой на уровне профилей. Данная форма является стандартом для любых видов металлочерепицы.



ПРЕМИУМ

Плант указывает на размеры с обычной металлочерепицей длину волны и высоту ступеньки. Благодаря этим параметрам, она обладает такой геометрией профилей, подгоняемых и является стандартом для любых видов металлочерепицы с любой площадью.



ПОДГОТОВКА КРОВЛИ ПОД МОНТАЖ МЕТАЛЛОКЕРПИЦЫ

Перед началом работы убедиться, что поверхность крыши ровная. Проверьте соответствие формы и размера крыши. Для этого измерьте длину волны от угла в угол. Если вы не на уровне, то это означает, что крыша имеет скат. В случае, если вы не можете измерить скат, следует использовать металлочерепицу только поверх, чтобы избежать края. Обратите внимание с любой стороны крыши. Проверка и измерение должны быть произведены независимо. Минимальный рекомендуемый угол ската – 14 град, при длине волны 70.

МОНТАЖ ОПРЕДЕЛЕН

Для оформления и монтажа для скатной кровли 15мм. Толщина должна быть выбрана при проектировании кровли. Выпадающая на скат должна быть, толщина 10-15мм. Расстояние между досками должно быть равно длине волны профилей металлочерепицы.